ALUMINIUM JALOEZIEËN

16 / 25 / 35 mm lamellen

LET OP

OM SCHADE TE VOORKOMEN EN DE MONTAGE TE VERGEMAKKELIJKEN: laat de jaloezie niet zakken vóór de montage, of TREK DE JALOEZIE WEER OMHOOG voordat u stap 1 t/m 3 uitvoert.

STAP 1

De steunen

Er zijn in principe twee manieren van bevestigen:

- Bovenmontage (plafondmontage) — tegen het plafond of de bovenkant van de raamnis (in de dag).
- Voormontage (wandmontage) — tegen de muur of op het kozijn (op de dag).

Uw jaloezie wordt meestal geleverd met universele, verzinkte 'twister'-steunen die geschikt zijn voor beide montagewijzen, of met 'bovenmontage'-twistersteunen voor montage in de dag. Beide typen houden uw jaloezie jarenlang stevig op zijn plaats. Dankzij het eenvoudig te bedienen twister-mechanisme kunt u de jaloezie op elk moment uitnemen, bijvoorbeeld om de lamellen schoon te maken of de kamer te schilderen.

Wij raden aan om één of twee steunen eerst op de bovenbak van de jaloezie te klikken voordat u ze aan de muur of het plafond bevestigt. Zo ziet u hoe het twister-mechanisme vergrendelt en beseft u dat de steunen ruimte moeten laten voor de koordmechanismen in de bovenbak.

STAP 2

De steunen bevestigen

> Wij adviseren om de maten en markeringen voor de positie van de steunen op muur of plafond voor iedere jaloezie afzonderlijk te bepalen!

Plaats de steunen symmetrisch aan beide uiteinden van de jaloezie: minimaal 2–3 cm en maximaal 10–15 cm vanaf de uiteinden (bij zware of grote jaloezieën: zo dicht mogelijk bij de optrekkoorden en het koordstopmechanisme*). Eén steun per 70–90 cm is voldoende (bijvoorbeeld 2 steunen voor een jaloezie tot 110 cm breed: 10 + 90 + 10). U kunt ervoor kiezen een extra ondersteunende steun bij het midden van de jaloezie te plaatsen, mits deze de koordmechanismen in de bovenbak vrij laat.

* Bij extra grote jaloezieën: plaats 2 steunen aan weerszijden van het koordstopmechanisme.

> **Aanbeveling:** Klik de steunen op de bovenbak op de plekken waar ze vergrendeld zullen worden. Bepaal de montagepositie van de jaloezie (of meet de afstand tussen de steunen), zet vervolgens met potlood markeringen op muur of plafond op de plek van de steunen. Boor de gaten en bevestig de steunen aan muur of plafond.

STAP 3

De jaloezie ophangen

Plaats de bovenbak van de jaloezie in de steunen en vergrendel de steunen — klaar!

STAP 4

De jaloezie gebruiksklaar maken

1. Bevestig de kantelstok (tuimelstang).
2. Laat de jaloezie zakken.
3. Stel de optrekkoorden samen af zodat de onderlat perfect horizontaal hangt en knoop de koorden aan elkaar.
4. Verberg de knoop in het kunststof dopje — en u bent klaar.

> **Let op:** Als het optrek- of kantelmechanisme niet soepel werkt: FORCEER NIETS. Ontgrendel de steunen, neem de jaloezie uit en controleer of de steunen de koorden in de bovenbak niet hinderen.