

HOUTEN JALOEZIEËN

25 / 27 mm lamellen

LET OP

OM SCHADE TE VOORKOMEN EN DE MONTAGE TE VERGEMAKKELIJKEN: laat de jaloezie niet zakken vóór de montage, of TREK DE JALOEZIE WEER OMHOOG voordat u stap 1 t/m 3 uitvoert.

STAP 1

De steunen

Er zijn in principe twee manieren van bevestigen:

- Bovenmontage (plafondmontage) — tegen het plafond of de bovenkant van de raamnis (in de dag).
- Voormontage (wandmontage) — tegen de muur of op het kozijn (op de dag).

Uw jaloezie wordt meestal geleverd met universele, verzinkte 'twister'-steunen die geschikt zijn voor beide montagewijzen, of met 'bovenmontage'-twistersteunen voor montage in de dag. Beide typen houden uw jaloezie jarenlang stevig op zijn plaats. Dankzij het eenvoudig te bedienen twister-mechanisme kunt u de jaloezie op elk moment uitnemen, bijvoorbeeld om de lamellen schoon te maken of de kamer te schilderen.

Wij raden aan om één of twee steunen eerst op de bovenbak van de jaloezie te klikken voordat u ze aan de muur of het plafond bevestigt. Zo ziet u hoe het twister-mechanisme vergrendelt en beseft u dat de steunen ruimte moeten laten voor de koordmechanismen in de bovenbak.

STAP 2

De steunen bevestigen

Wij adviseren om de maten en markeringen voor de positie van de steunen op muur of plafond voor iedere jaloezie afzonderlijk te bepalen!

Plaats de steunen symmetrisch aan beide uiteinden van de jaloezie: minimaal 2–3 cm en maximaal 10–15 cm vanaf de uiteinden (plaats de steunen zo dicht mogelijk bij het optrekmechanisme in de bovenbak; bij zeer zware jaloezieën: 2 steunen aan weerszijden van het koordslot). Eén steun per 70–90 cm is voldoende (bijvoorbeeld 2 steunen voor een jaloezie van 90 cm breed: $10 + 70 + 10$ ***). U kunt ervoor kiezen een extra ondersteunende steun bij het midden van de jaloezie te plaatsen, mits deze de koordmechanismen in de bovenbak vrij laat.

Aanbeveling: Klik de steunen op de bovenbak op de plekken waar ze vergrendeld zullen worden. Bepaal de montagepositie van de jaloezie (of meet de afstand tussen de steunen), zet vervolgens met potlood markeringen op muur of plafond op de plek van de steunen. Boor de gaten en bevestig de steunen aan muur of plafond.

*** De steunen die bij uw jaloezie zijn geleverd zijn voldoende.

STAP 3

De jaloezie ophangen

Plaats de bovenbak van de jaloezie in de steunen en vergrendel de steunen — klaar!

Aanbeveling: Bevestig de kantelstok vóór het ophangen van de jaloezie***:

- schuif het doorzichtige kunststof hulsje aan het uiteinde van het kantelmechanisme omhoog,
- haak het zwarte draadhaakje in het oog van het kantelmechanisme,
- haak het zwarte haakje aan de kantelstok,
- schuif het hulsje weer omlaag zodat de stok vastzit.

*** Sommige 25 mm en 27 mm jaloezieën hebben een kant-en-klaar haakje aan het uiteinde van de kantelstok. Bij sommige jaloezieën ontbreekt een oog aan het kantelmechanisme in de bovenbak — maak dan zelf een oog op dezelfde manier als het haakje aan de kantelstok.

STAP 4

De jaloezie gebruiksklaar maken

1. Laat de jaloezie zakken.
2. Schuif de optrekkoorden door het gat in de houten koordknop (eikel).
3. Stel de optrekkoorden samen af zodat de onderlat perfect horizontaal hangt, maak een knoop aan het uiteinde van de koorden en schuif de koordknop over de knoop — en u bent klaar.

Let op: Als het optrek- of kantelmechanisme niet soepel werkt: FORCEER NIETS. Ontgrendel de steunen, neem de jaloezie uit en controleer of de steunen de koorden in de bovenbak niet hinderen.